

HWP

pinza a mano per accoppiati



La pinza HWP esegue istantaneamente una saldatura larga 12 mm su una lunghezza di 40 cm, ripetibile per saldare lunghezze senza limite. L'impronta di saldatura è zigrinata orizzontalmente.

La pinza HWP può operare esclusivamente su accoppiati e materiali barriera, non su film plastici per i quali non è predisposta, né può essere adattata.

Le barre saldanti sono costantemente calde: la loro temperatura viene predisposta secondo necessità e mantenuta automaticamente dal termoregolatore al livello prescelto.

La temperatura corretta è quella che consente di avere una saldatura istantanea nel tempo di chiudere e riaprire la pinza senza attese. In questo modo l'azione dell'operatore è molto facilitata

La pinza è particolarmente indicata per sigillare imballi industriali in carta+alluminio+ polietilene.

dati tecnici	
larghezza utile di saldatura	40 cm (su richiesta anche da 20 o 30 cm)
saldatura	zigrinata, larga 12 mm
materiali saldabili	accoppiati
preriscaldamento	5 minuti
temperatura massima	250°C
dimensioni	40x33x10 cm
peso	1,5 kg
alimentazione	230 V
consumo	360 W/ora



Cibra si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai modelli di serie.

The Cibra logo, consisting of the word "Cibra" in a bold, red, sans-serif font. The letter "C" is stylized with a thick, rounded shape.

Cibra nova snc
Via Brescia 16 - Cernusco sul Naviglio (Mi)
Tel 02 92104927 - Fax 02 92104752
e-mail: cibramail@cibra.it - www.cibra.it